

Hogyan készítsünk listát a telepített csomagjainkról

[PCLinuxOS Magazine – 2007. szeptember](#)

Írta: Hooke

A „remasterme” (vagy most már mylivecd – ford.) lehetővé teszi, hogy a jelenlegi PCLOS-odból telepíthető Live CD-t, vagy DVD-t készíts. Ugyanakkor előfordul, hogy ennél sokkal kisebb kaliberű dologra lenne szükséged, mint a telepített programjaidról egy listára, amit azután az apt-get -tel újratelepítésnél használhatsz. Lehet ez akár azért, mert nincs DVD író, vagy csak egy kicsit eltérő verziókat készítenél anélkül, hogy mindegyikre elhasználnál egy DVD-t. Másik ok lehet, hogy PCLOS.93 alatt telepített programjaidról akarsz egy listát és azokat telepítenéd (név alapján, verziótól eltekintve) PCLOS 2007 alá.

A .deb csomagokat kezelő, DPKG csomagoló rendszerrel működő APT disztribúciót (debian és Ubuntu) használók ezeket a parancsot használhatják:

dpkg --get-selections és

dpkg --set-selections

a trükk érdekében. A PCLOS APT csomagkezelőt használ, de nem DPKG-vel (RPM van helyette) és az RPM-nél úgy tűnik nincs meg ez a lehetőség. De mégis meg tudjuk csinálni, a következőképpen:

Először is mentsük a csomagneveket egy fájlba. Mondjuk az asztalra. Nyiss egy terminált root-ként és írd be:

```
rpm -qa --queryformat '%{name} \n' > ~/Asztal/telepitett.log – l. megjegyzés!
```

A parancs utasítja az RPM programot, hogy kérdezze le a telepített programok nevét, készítsen belőle listát nevenként új sorral, majd az egész kimenetet irányítsa a /home/felhaszn/Asztal/telepitett.log fájlba. Természetesen máshová is mentheted. Ez egy text fájl, amit megnézhetsz paranccsal

```
cat ~/Asztal/telepitett.log
```

vagy

```
kwrite ~/Asztal/telepitett.log
```

Ezután, ha használni akarod a listát, csak (root-ként) írd be, hogy

```
apt-get -y install $(cat ~/Asztal/telepitett.log)
```

Ez utasítja az „apt-get”-et, hogy a most készített csomaglistát telepítsen. Az „apt-get”-nek átadott értékeket a következőt beírva ellenőrizheted:

```
echo $(cat ~/Asztal/telepitett.log)
```

A csomagneveket fogod látni szóközzel elválasztva (a soremelés eltűnt), olyan módon, ahogy az apt-get utasítható egynél több csomag telepítésére. Az „-y” opció valóban opcionális. Azt mondja, hogy az apt-get ne kérdezzen addig, amíg semmiféle veszélyt nem észlel, olyasmit mint alapvető csomag eltávolítása. Ha tényleges telepítés nélkül ellenőrizni akarod a parancsot, akkor használhatod a „simulate” opciót. Csak írd be:

```
apt-get --simulate -y install $(cat ~/Asztal/telepitett.log)
```

További információkért írd be, hogy „man apt” és „man rpm”. Jó szórakozást!

Megjegyzés: a listát a Synaptic is képes elkészíteni. „**Menü** → **Fájl** → **Kijelölések mentése másként...**”. A megnyíló ablak bal alsó sarában a „Teljes állapot mentése, nem csak a változások” legyen bejelölve – ford.